




CHARAKTERYSTYKA

Przyłącza	G1/4"
Ciśnienie różnicowe	0 do 14 bar*
Wykonanie	mosiądz
Uszczelnienie	VITON
Napięcie	12VDC, 24VAC/DC, 110VAC, 230VAC
Temperatura pracy	-20°C do +150°C
Media	powietrze, woda, olej, inne**
Max lepkość cieczy	21 mm ² /s

* szczegóły w tabeli KODYFIKACJA I PARAMETRY TECHNICZNE

** należy skonsultować z działem technicznym RECTUS Polska.

MATERIAŁY



Lp.	Element	Materiał wykonania
1	Korpus	mosiądz
2	Uszczelnienie	VITON
3	Tuleja tłoka	304
4	Tłok	430F
5	Stoper	430F
6	Sprężyny	304
7	Pierścień	miedź

KODYFIKACJA I PARAMETRY TECHNICZNE

Kod zaworu	Gwint	Średnica [mm]	Minimalne ciśnienie różnicowe [bar]	Maksymalne ciśnienie różnicowe [bar]		Kv [m ³ /h]	Kod cewki	Kod wtyczki
				DC	AC			
ED61 3.0 FG02 MSV	1/4"	3	0	14	14	0,25	CS22H*	D2

* napięcie cewki: B - 24VAC, D - 110VAC, E - 230VAC, 0 - 12VDC, 1 - 24VDC

Przykładowy kod zaworu z cewką 24VAC: ED61 3.0 FG02 MSV_CS22HB_D2